

# Houtrot VULLER

- ▶ Vult en repareert verrot hout.
- ▶ Flexibel, vangt werking van het hout op.

### TOEPASSINGEN

- IJzersterk en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen, afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels etc.
- Ook geschikt voor montage van scharnieren, accessoires, bouten en moeren.
- Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting.
- Vormvast, zakt niet uit.
- Krimpt niet.
- Blijvend flexibel; vangt de werking van het hout op.
- IJzersterk.
- Perfect schuurbaar.
- Schuur, spijker- en schroefbaar.
- Ongevoelig voor vocht.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.
- Gemakkelijk (1:1) te mengen.
- Kleur: naturel/vuren.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Verwijder verrot hout en loszittende delen zo grondig mogelijk.
- Tip: voor een duurzame reparatie eerst het aangetaste hout versterken met Alabastine Houtrot Impregneer.
- Component 1 en component 2 op een harde ondergrond met een plamuurmes goed mengen, tot een egale kleur is ontstaan.
- Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn.



# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

**i** Consumentenservice:  
073 - 599 93 05 of  
[info@alabastine.nl](mailto:info@alabastine.nl)

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Niet meer aanmaken dan binnen 20 min. verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen.
- Schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6 uur (bij 20°C).
- Tip: Voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal. Bekleed deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen).
- Gereedschap direct schoonmaken met warm water en keukenpapier
- Niet verwerken beneden 10°C.
- Droog bewaren.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 500gr. en 1000gr.