

ANTIIEK WAX

Beschrijving:

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, ruwe bijenwas en Portugese terpentijnolie.

Toepassing:

Voor het boenen van geboende of verniste meubelen, balken, deuren, vloeren, marmer of linoleum. Nieuw hout kan vooraf gekleurd worden met watergedragen houtpigment.

Eigenschappen:

Kleuren:	Blank en koloniaal
Glansgraad:	Zijdeglans
Verbruik:	ca. 10 m ² /l
Vlampunt:	> 40 °C
Verwerkingstemperatuur:	tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog:	na 2 à 3 uur bij 20 °C en 65% RV.
Oppoetsen:	na minimaal 12 uur
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 500 ml
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens:

Verwerkingsmethode	doek of kwast
Aantal lagen	minimaal 2 lagen

Golden Wave

Behandeling algemeen:

Strijk het te behandelen voorwerp in met een borstel of doek. Liever twee dunne lagen aanbrengen dan een dikke laag. Nadien 12 uur laten drogen en oppoetsen met een harde boenborstel, zachte doek, staalwol of nylonkous.