

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

Grote Gaten VULLER

- ▶ Vult grote gaten en scheuren in 1 keer.
- ▶ Zakt niet uit, ook geschikt voor verticale- en plafondreparaties.

TOEPASSINGEN

- Vult grote scheuren en gaten in 1 keer, zonder uitzakken.
- Geschikt voor het dichten van leidingdoorvoeren en sleuven.
- Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken.
- Ook geschikt voor het egaliseren en pleisteren van muren buitenshuis.
- Uitstekende hechting op steen, pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten en polystyreen.
- Niet toepassen op vochtige ondergronden.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden.
- Krimpt niet.
- Goed schuurbaar. Superglad af te werken.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Op cementbasis, kunstharsgebonden.
- Maximale diepte: 10 cm.
- Overschilderbaar na ca. 24-36 uur (20°C, 2 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: grijs.
- Mengverhouding: 1 deel (volume) water op 4 delen (volume) Grote Gatenvuller.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
Voor egaliseren moet iets meer water worden toegevoegd.
- Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- Verwerkingstijd aangemaakte pasta: +/- 2 uur (bij 20 °C).
- De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Voor gaten dieper dan 10 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Indien nodig een nieuwe laag aanbrengen na oppervlakkige droging (min. 2 uur).
- Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.
- Gereedschap en handen reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1kg en 2.5kg

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

• Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl