

Waxremover

Beschrijving

Reinigt en verwijdert op een gemakkelijke manier oude waxlagen. Een mengeling van alifatische oplosmiddelen.

Toepassing

Voor het verwijderen van in de was geboende meubelen, balken, deuren, vloeren.

Eigenschappen

Kleuren:	blank
Glansgraad:	n.v.t.
Verbruik:	ca. 5 m ² /l
Vlampunt:	> 40 °C
Verwerkingstemp:	tussen 10°C en 30 °C.
Stofdroog:	na 30 minuten bij 20 °C en 65% RV.
Nieuwe laag wax aanbrengen:	na minimaal 1 uur
Doorgehard:	n.v.t.
Verpakking:	in 1000 ml
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, In originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	doek
---------------------	------

Verwerking

Giet de waxremover op een doek en veeg over de te verwijderen oude waxlagen. Indien meerdere lagen dienen verwijderd te worden, de behandeling herhalen. Na de behandeling krijgt het oppervlak een matte uitstraling zodat na droging opnieuw geboend kan worden.

Droogtijd bij kamertemperatuur 30 minuten.

Een nieuwe laag wax kan na min. 1 uur worden aangebracht.