

PRODUCTADVIES

SOFT DISTEMPER



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

Beschikbaarheid: In blikken van 5 liter in een selectie van Farrow & Ball kleuren, raadpleeg de Farrow & Ball kleurenkaart of de website voor het volledige assortiment. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en geselecteerde voorraadhouders door geheel Europa.

Gebruik: Een eenvoudige, traditionele distemper vervaardigd met natuurlijke harsen voor een matte, poederachtige afwerking. Het product laat plafonds ademen en is geschikt voor gebruik op fijn schuurwerk omdat het details prachtig tot hun recht laat komen.

Vorbereiding: Geen grondverf nodig. Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn. **De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt aangebracht.**

Raadpleeg voor meer informatie over oudere of historische gebouwen ons Gegevensblad betreffende Het Decoreren van Historische Gebouwen.

Nieuwe oppervlakken - aanbrengen op kaal pleisterwerk dat vrij van zout is. Nieuwe kalkpleisteroppervlakken dienen volledig gecarbonateerd te zijn en gedurende 4-5 weken uit te harden voordat het product wordt aangebracht.

Oppervlakken die reeds met een distemper zijn behandeld – Was de oude distemper grondig af, schenk hierbij speciale aandacht aan de holtes van delicate lijstwerken, en laat het oppervlak drogen.

Reeds geleverde oppervlakken (moderne deklagen) - Het product is niet geschikt voor gebruik op oppervlakken die al met een moderne deklaag, zoals bijvoorbeeld gloss of eggshell, zijn behandeld. Verwijder voordat u met schilderen begint alle oude verflagen.

Plafonds van pleisterwerk met zoutproblemen zullen vlekken gaan vertonen en de verf zal gaan bladderen; het gebruik van Soft Distemper laat de muren ademen en zorgt dat het probleem onder controle wordt gehouden.

Structureel beschadigde oppervlakken - repareer scheuren of los pleisterwerk of vul deze met een geschikt vulmiddel. Farrow & Ball raadt het gebruik van moderne vulmiddelen op pleisterwerk af omdat deze middelen vocht vasthouden en te hard zijn; dit kan leiden tot scheurvorming en ongelijkmatige poreusheid bij het schilderen.

Aanwijzingen: De traditionele aard van deze finish maakt Farrow & Ball Soft Distemper ongeschikt voor het aanbrengen van lagen moderne verf.

Traditioneel vervaardigde lijmverf met gebruik van traditionele pigmenten levert onvermijdelijk kleurvariaties op. De kleur verschilt ook naargelang het oppervlak waarop hij wordt aangebracht. De porositeit en het vochtgehalte van het oppervlak beïnvloeden de kleur en kunnen leiden tot kleurverschillen.

Verdunnen: Wij raden u aan tenminste 10% water toe te voegen aan pure Soft Distemper. Voor gebruik op plafonds met een ongelijkmatige porositeit is het wellicht nodig het product meer te verdunnen; dit bevordert de vloeigraad en minimaliseert verschillen in kleur en toon. Als het product met meer dan 10% verdund wordt, zal de kracht van het bindmiddel afnemen.

Roer lijmverf altijd om voordat u er water aan toevoegt.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

SOFT DISTEMPER



Verven: Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.

Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur wordt gebruikt, altijd eerst controleren of de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voor gebruik.

Aanbrengen met een kwast (of, bij breekbaar pleisterwerk of oneffen oppervlakken, met een spuit). Met één laag wordt gewoonlijk een goede afwerking bereikt. Als het product met meer dan 10% water verdund wordt is het wellicht noodzakelijk twee lagen aan te brengen.

Het product wordt onstabiel als het in een te dikke laag wordt aangebracht, breng het daarom niet aan met een roller en verdun het al naargelang de porositeit van het oppervlak waarop u het aanbrengt. **Omwille van de traditionele aard van deze lijmv verf, dient u aanrakingen te vermijden.**

Reinigen: Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

Reinigen van het oppervlak: Dit product kan **niet** afgewassen of afgeveegd worden.

Samenstelling: Een waterdispersie van anorganische pigmenten in een bindmiddel van celluloselijmen en natuurlijke harsen in water verstoven.

Bewaring: Het product is niet ontvlambaar. Bescherm het product tegen vorst en bewaar het op een koele droge plaats, tussen 5 en 20°C. Het bezinkt wanneer u het laat staan. Roer het product door om het in de normale staat te herstellen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden. **Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.**

Milieu:

VOS gehalte g/l:	0,5 g/l
VOS gehalte w/w:	0.03%
Classificatie:	Minimaal
2010 maximaal toegestane aantal gram per liter	30 g/l
CATEGORIE	a

Dekking	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte	Verdunners
Tot 65 m ² per 5 liter per deklaag, afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag en de porositeit van het oppervlak.	1-2 uur stofdroog. Hard na één nacht drogen.	Met één laag wordt gewoonlijk een goede afwerking bereikt.	2 %	Alleen water indien nodig.

Versie 7 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL