



VERFTECHNISCH ADVIES

Impregneerolie UV onder andere toepassen op;

- Als primer / impregneer onder Perkoleum en Garant SB.
- Onbehandelde binnenzijde blokhutten.
- Als bescherming tegen vergrijzing van (hard)hout.
- (afgeschermd)constructie veranda en carport.

Nieuw hout;

Het nieuwe geschaafde of ongeschuurde hout primeren met 1 of 2 lagen Impregneerolie UV naar gelang de zuiging (kops hout) van de ondergrond.

De ondergrond afwerken met tenminste twee lagen Perkoleum of Garant SB.

Bestaand hout:

Oude dekkende beitslagen volledig verwijderen tot blank hout is verkregen en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Eerder met beits behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren na reiniging ontdoen van slecht hechtende lagen tot blank hout is verkregen en deze kale delen behandelen met 1 of 2 lagen Impregneerolie UV naar gelang de zuiging (kops hout) van de ondergrond.

De ondergrond afwerken met tenminste twee lagen Perkoleum of Garant SB.

Aandachtspunt:

Wanneer Impregneerolie UV wordt toegepast als blanke eindlaag dan tenminste 4 lagen aanbrengen en het object elke 1,5-2 jaar opnieuw behandelen met 1 laag

Eventuele alg- en schimmelsporen dienen vooraf aan het schilderwerk te worden geëlimineerd met een daarvoor geschikt product volgens voorschrift fabrikant.

Tip:

Behandeling van het hout rondom met 1 of 2 lagen Impregneerolie UV vooraf aan het monteren van het object, verlengt de levensduur van het hout aanzienlijk.





IMPREGNEEROLIE UV

Impregneerolie UV is een lijnoliehoudende, zeer sterk impregnerende blanke primer voor zowel zacht- als hardhoutsoorten. Door het zeer sterk impregnerende vermogen eenvoudig toe te passen op alle hout in de tuin zoals schuttingen, pergola's, blokhutten, ruwe rabatdelen en andere houten constructies in en om de tuin.

- Impregnerende primer.
- Zeer sterk impregnerend.
- Verzadigen van kops hout.
- Ook voor geïmpregneerd hout.

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Alkydhars met lijnolietoeslag.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,86 kg/dm³

VASTESTOFGEHALTE

ca. 24 vol%

GLANSGRAAD

Niet van toepassing

NB: Impregneerolie UV is niet/minimaal filmvormend maar trekt volledig in het hout.

KLEUREN

Kleurloos.

LAAGDIKTE

ca. 15 µm droog

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 2,5 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwast of roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddelhoudende verven.

NB: Ruim (verzadigend) aanbrengen. Kops hout meerdere keren verzadigen voor een optimale bescherming

RENDEMENT

ca. 10-14 m² per liter.

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.

Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine .

NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

VERWERKING

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

